

Гидромотор 303.3.112.501, Гидромотор 303.3.112.501.002

Москва, Россия

Гидромоторы аксиально-поршневые регулируемые, реверсивные типа 303 имеют широкий диапазон рабочего объема, различные виды регулирования и управления.

Гидромотор 303.3.112.501 с рабочим объемом 112 см³ и шлицевым валом Д=45 мм функционально состоит из двух частей: качающего узла и регулятора.

Регулятор предназначен для изменения рабочего объема гидромотора за счет изменения угла наклона блоков цилиндров.

Регулятор состоит из установленных в корпусе ступенчатого поршня, пальца, зафиксированного в поршне винтом, золотника с башмаком и подпятником, рычага, крышки, в которой размещены детали, имеющие различное функциональное назначение. Гидромотор 303.3.112.501 применяется на строительной-дорожной технике, в том числе на:

- экскаваторах: ЭО-4225А-07, ЭО-4225А-06, ЕК-270, ЭО-43211, ЭО-6123;
- дорожных катках: ВА-9, ВГ-12, ВГ-1202, ВА-9002, ВА-252, ВА-6122;

Цена: **60 800 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Светлана Иванова

+7 926 315 42 28

Московская обл.