

полиуретановый герметик Lejell 220



Москва, Россия

Отрасль применения:

- ☒ Идти на герметизацию подчеканенного шва.
- ☒ Идти на герметизацию и водозащиту сухой грани(напр. Мост, тоннель и дренажный трубопровод)
- ☒ Идти на заклевание различного отверстия в блоке стен и в перекрытии.

Особенность изделия:

- ☒ Высокомодульный, высокоэластичный, удовлетворяет разнородной герметизацию, который требует определенную прочность сцепления; у герметика прекрасное заклевание для основных материалов(напр. бетон).
- ☒ Однокомпонентный состав, отличная выдавная способность, не течет, удобно работать.
- ☒ Отверждение в мокром состоянии, герметик без запаха, безвредный, зелёная охрана окружающей среды.
- ☒ Устойчивый к проколу и раздиранию, легко ремонтировать.
- ☒ Отличная герметичность и заклевание.

Технический параметр :

Испытаний объект Характеристика
 Вид Чёрная , белый и серый/гомогенная паста
 Плотность (g/cm³) 1.40±0.1
 Свойство прогиба (mm) 0
 Твёрдость Шора 45±5
 Норма разрывного удлинения (%) ≥500
 Потёртость качества (%) ≤4
 Модуль нормальной упругости(MPa) (20LM) ☒ 0.4
 Время показного пересыхания (min) ≤180
 Скорость отверждения (mm/d) 3~5
 Восстанавливаемость упругости(%) ≥85
 Выдавная способность (ml/min) ≥80
 Заразительность 0
 Температура работы (☒) +5~+35
 Срок годности (месяц) 9

Цена: Договорная

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

1/2

