полиуретановый герметик Lejell 220

Москва, Россия

Отрасль применения:
 Идти на герметизацию подчеканенного шва.
 Идти на герметизацию и водозащиту сухой грани(напр. Мост, тоннель и дренажный трубопровод)
 Идти на заклевани различного отверстия в блоке стен и в перекрытии.

Особенность изделия:
 Высокомодульный, высокоэластичный, удовлетворяет разнородной герметизацию, который требует определенную прочность сцепления; у герметика прекрасное заклевание для основных материалов(напр. бетон).
 Однокомпонентный состав, отличная выдавная способность, не течь, удобно работать.
 Отверждение в мокром состоянии, герметик без запаха, безвредный, зелённая охрана окружащей среды.
 Устойчивый к проколу и раздиранию, легко ремонтировать.
 Отличная герметичность и заклевание.

Технический параметр :
Испытаний объект Характеристика
Вид Чёрная , белый и серый/гомогенная паста
Плотность (g/cm³) 1.40±0.1
Свойство прогиба (mm) 0
Твёрдость Шора 45±5
Норма разрывного удлинения (%) ≥500
Потёртость качества (%) ≤4
Модуль нормальной упругости(MPa) (20LM) 0.4
Время показного пересыхания (min) ≤180
Скорость отверждения (mm/d) 3~5
Восстанавливаемость упругости(%) ≥85
Выдавная способность (ml/min) ≥80
Заразительность 0
Температура работы ( ) +5~+35
Срок годности (месяц) 9

Цена: Договорная | Тип объявления: Продам, продажа, продаю | Торг: --

Ло Вера **86-769-82068862**