

## полиуретановый герметик Lejell 220



Москва, Россия

Отрасль применения:

- ☒ Идти на герметизацию подчеканенного шва.
- ☒ Идти на герметизацию и водозащиту сухой грани(напр. Мост, тоннель и дренажный трубопровод )
- ☒ Идти на заклевание различного отверстия в блоке стен и в перекрытии.

Особенность изделия:

- ☒ Высокомодульный, высокоэластичный, удовлетворяет разнородной герметизацию, который требует определенную прочность сцепления; у герметика прекрасное заклевание для основных материалов(напр. бетон).
- ☒ Однокомпонентный состав, отличная выдавная способность, не течет, удобно работать.
- ☒ Отверждение в мокром состоянии, герметик без запаха, безвредный, зеленая охрана окружающей среды.
- ☒ Устойчивый к проколу и раздиранию, легко ремонтировать.
- ☒ Отличная герметичность и заклевание.

Технический параметр :

Испытаний объект Характеристика  
 Вид Чёрная , белый и серый/гомогенная паста  
 Плотность (g/cm<sup>3</sup>) 1.40±0.1  
 Свойство прогиба (mm) 0  
 Твёрдость Шора 45±5  
 Норма разрывного удлинения (%) ≥500  
 Потёртость качества (%) ≤4  
 Модуль нормальной упругости(MPa) (20LM) ☒ 0.4  
 Время показного пересыхания (min) ≤180  
 Скорость отверждения (mm/d) 3~5  
 Восстанавливаемость упругости(%) ≥85  
 Выдавная способность (ml/min) ≥80  
 Заразительность 0  
 Температура работы (☒) +5~+35  
 Срок годности (месяц) 9

Цена: Договорная

Тип объявления:

Торг: --

Продам, продажа, продаю

1/2

