

## Двусторонний форматно-обрабатывающий станок HOMAG



Москва, Россия

Двусторонний форматно-обрабатывающий станок HOMAG OPTIMAT NFL 26/4/25 (2001)

Двухсторонний форматно-обрабатывающий станок OPTIMAT NFL 26/4/25 применялся при производстве окон, дверей, паркета, фасадов или филенок. Выполняетрезы под углом, косые пропилы, форматирование, профилирование, выборка четверти, паза и обработка углов. и др.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-> Требования к заготовке:

Допустимая толщина заготовки - 12-60 мм

Минимальная/максимальная рабочая длина заготовки - 160/2500 мм

Максимальная ширина заготовки перед упором - 1250 мм

-> Характеристики:

Регулирование подачи (плавное) - 8-25 м/мин.

Выступ заготовки - 15-80 мм

Рабочая высота до верхнего края цепи - 950 мм

-> Описание:

ЧПУ управление HOMATIC NC 21

встроенный электрошкаф

моторизованная перестановка по ширине

подрезной агрегат, регулируемый

пыльный агрегат с измельчителем отходов

стандартный фрезерный агрегат, регулируемый

устройство транспортировки заготовок с верхним прижимом

-> Оснащение:

Машина оснащена 3 + 3 рабочими группами:

1+1 Дробильное устройство (KW 4, 5 + KW 4, 5, 6000 об/мин.)

1+1 Подвижной фрезерный агрегат 0°-90°(KW 4, 5 + KW 4, 5, 6000 об/мин.)

1+1 Подвижной фрезерный агрегат 0°-90°(KW 4, 5 + KW 4, 5, 6000 об/мин.)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание - 400В, 50/60 Гц;

Воздух - 7 бар;

### УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

Просмотр - Санкт-Петербург. Доставка по РФ, Беларуси, Казахстану. Бывшее в употреблении (б/у). Состояние хорошее.

Цена: **100 000 руб.**

Тип объявления:

Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

1/2

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru



**Белов Андрей**

**74996776803**

[avizinfo.ru](http://avizinfo.ru)

**Санкт-Петербург, Профессора  
Попова, 4а**