

Прицепная установка для ремонта дорог методом пневмонабрызга ЭД-205П.



Москва, Россия

Детальное описание товара

Прицепная установка предназначена для ямочного ремонта автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием методом струйно-инъекционного напыления с применением кубовидного щебня 4-6мм или 10-14. В качестве вяжущего используется катионная эмульсия.

****Габаритные размеры установки, мм:**** 4300x2200x1950

****Снаряженная масса установки, кг:**** 1800

Полный вес установки, кг: 3010

****Количество осей/колес:**** 2/4 (без запасного колеса)

****Шины:**** 185 /75R14C

****Тормозная система:**** двухпроводная, рабочий тормоз с усилителем

****Производительность установки, кг/мин:**** 50

****Бак для эмульсии:****

-объем бака, л: 1000

-теплоизоляция: да

-подогрев автоматическая дизельная горелка

-заполнение своим насосом, через всасывающую магистраль/внешним насосом сверху, через шланг заправщика

****Дизельная горелка:**** Bekett

-напряжение 12 В

-тепловая мощность, квт 50

-расход топлива, л/ч 6, 5-7, 0

-назначение поддержание рабочей температуры эмульсии, обогрев системы подающих шлангов рабочего органа

****Стреловая система поддержки рабочего органа : ****

-рабочий радиус манипулятора, м 4, 28

-вертикальный ход манипулятора:

над полотном, м 1, 0

ниже уровня полотна, м 0, 2

****Рабочий орган:****

-длина шланга подачи каменного материала, м 6, 0

-длина подачи эмульсии, м 7, 0

-сопло распределения эмульсии стальное, с 3-мя форсунками

-давление эмульсии, бар 6-8

-насос эмульсионный Т-1-60PDD

-производительность насоса, л/мин 10-18

-пульт управления контроль подачи эмульсии и каменного материала, сигнальный рожок, дроссель двигателя

****Роторная воздуходувка Kaeser****

-производительность, м3/мин 11

-избыточное давление, бар 1

-число оборотов, об/мин 4100

****Привод оборудования:****

- дизельный двигатель LDW 1603

- мощность, л.с. 40

- число оборотов, об/мин 2100

- емкость бака, л 36

- электропитание, В 12

****Гидросистема привода:****

- привод гидросистемы ременной

- давление гидросистемы, бар 150

Системы для обслуживания и обеспечения исправной работы. -система круговой циркуляции предотвращающей застывание эм

Цена: 2 400 000 руб.**Тип объявления:**
Продам, продажа, продаю**Торг: --****Алтуфьев Александр****8(495)212-21-22****ул.Плеханова 4А**