

Опто-электрический кабель ОЭК-ОКМБ-03НУ-4е2нг-LS+2x2,5



Москва, Россия

Опто-электрический кабель с 4 одномодовыми волокнами и двумя электрическими жилами, сечением 2,5 мм², на напряжение до 220 В, силу тока до 13А. Конструкция на основе бронированного оптического кабеля СЛ-ОКМБ-03нг-LS-4Е2-3, 5, имеющим свою ПВХ оболочку, не поддерживающую горение.

Применяется в системах видеонаблюдения, сигнализации и связи, для питания удалённых устройств и передачи информации по оптическим волокнам. Достаточно прочная оболочка и бронированный модуль гарантирует антивандальность кабеля. Может прокладываться в кабельную канализацию, по чердакам и подъездам, вдоль периметров ограждений и т.п. По стоимости сопоставим с затратами на отдельный медный электрический и бронированный оптический кабель.

Вес – 145 кг / км.

Диаметр внешней оболочки – 11 мм.

Стойкость к внешним воздействующим факторам:

Допустимое рабочее усилие при растяжении - до 2,5 кН

Раздавливающая нагрузка - до 0,5 кН / 10см

Минимальный радиус изгиба - 200 мм

Температурный диапазон - от +70 до -60С

Поставка осуществляется строительными длинами до 600 м на кабельных барабанах диаметром от 60 до 80 см. Средний срок производства – 2-3 недели.

Маркировка: ОЭК-ОКМБ-03НУ-4е2нг-LS+2x2,5

Цена по запросу.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Бочкарев Андрей

+7(495)2903690

**Дмитровское шоссе, д. 45,
корп. 1**