

Светильник светодиодный FAROS FG 595 40LED 0,3A 40W

AvizInfo.ru

Москва, Россия

Потребляемая мощность, Вт: 40
Световой поток светильника, Лм: 4500
Напряжение питающей сети, В: 160-260
Частота питающей сети, Гц: 45-60
КПД, %, не менее: 96
Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82: P
Кривая силы света по ГОСТ 17677-82: Д
Коэффициент мощности $\cos \Phi$, не менее: 0,96
Цветовая температура, К: 3000/4000/5000
Индекс цветопередачи, Ra: >80
Светодиоды: REFOND
Количество светодиодов, шт: 160
Угол излучения светодиодов: 120°
Ресурс светодиодного модуля, не менее: 50 000 ч
Рассеиватель (стекло): светотехнический полистирол - призма/микропризма/опал/колотый лёд
Корпус, радиатор: листовая сталь с порошковой окраской
Габариты д*ш*в, мм: 595*595*35
Масса, кг: 2
Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96: IP 20
Крепление: встраиваемый/накладной/подвесной
Тип потолков: армстронг/грильято
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ РМЭК 60598-1-03: I
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов по ГОСТ 17516.1-90: MI
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: УХЛ4
Электромагнитная совместимость соответствует ГОСТ Р51317.3.2-2006, ГОСТ Р51317.3.3-2008, ГОСТ Р51318.15-99
Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.AB24.B.03655 серия RU №0348711
Светильник соответствует ТУ 3461-001-87768161-2015
Гарантия: 3 года (36 месяцев)

Цена: **1 950 \$**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Денис Николаевич

89296022993

г.Москва Романцевское шоссе

AvizInfo.ru

1 / 1

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru