

## Измерители мощности



Москва, Россия

### Назначение

Измерители мощности, или ваттметры поглощаемой мощности, предназначены для измерения мощности синусоидальных СВЧ сигналов и среднего значения мощности импульсно-модулированных СВЧ сигналов в коаксиальных и волноводных трактах.

### Применение

измерение выходной мощности измерительных генераторов и других источников СВЧ сигналов  
измерение затухания четырехполосников  
измерение уровня излучения с применением калиброванных антенн  
Основные блоки измерителя мощности преобразователь  
измерительный блок с цифровым индикатором.

### Особенности

Управление работой ваттметров может осуществляться вручную, полуавтоматически и дистанционно.

У всех типов измерителей мощности передача данных и управление внутри системы осуществляется по интерфейсу КОП. Связь с внешними устройствами – по компьютерным интерфейсам типа RS232, USB.

### Рабочие условия эксплуатации

температура окружающей среды 283...323 °K (10...50 °C)  
относительная влажность воздуха до 95 % при температуре 303 °K (30 °C)  
напряжение сети (220 ± 22) В, частота (50 ± 0, 5) Гц  
атмосферное давление (60 – 106) кПа (460 – 800 мм рт. ст.)

Свидетельство о присвоении Знака качества средств измерений (выдано РОСТЕСТ, г. Москва, Россия).  
Свидетельство о внесении измерителя мощности в Российский реестр средств измерений.

### Разработчик:

Гусинский Александр Владимирович, кандидат технических наук, доцент.  
тел.: +375 17 293 84 42  
e-mail: gusinski@bsuir.by

Цена: **6 000 \$**

Тип объявления:

Торг: уместен

Продам, продажа, продаю  
AvizInfo.ru

1/2



**и радиоэлектроники Научно-  
исследовательская часть**

**+37517 293 80 55**

[avizinfo.ru](http://avizinfo.ru)

**ул. П. Бровки, 6**