

## Оборудование окрасочное DP-6389 безвоздушное распыление



Москва, Россия

Аппарат окрасочный DP-6389 по своим рабочим характеристикам (производительность, давление) практически, соответствует окрасочному аппарату 6385, но имеет ряд преимуществ: удобная электронная регулировка давления, позволяющая точно устанавливать и автоматически поддерживать необходимое значение давления в течение всего процесса работы; конструкцией нагнетательного (верхнего) клапана в поршне, предусмотрена свободная разборка-сборка, что позволяет качественно очищать клапан; быстрая промывка насоса, т.к. очищающая жидкость (вода или разбавитель, в зависимости от краски) попадает в дренажную линию, минуя фильтр, при открытом перепускном клапане.

В то же время преимущество, в виде электронной регулировки давления, может явиться и дополнительной проблемой, в случае выхода электронной платы из строя. Электронная регулировка давления позволяет избежать пульсаций жидкости при включении насоса. В окрасочных аппаратах с насосом небольшой производительности (около 2-х литров в минуту) пульсации давления не столь заметны, т.к. используемые с такими аппаратами сопла малого диаметра значительно сглаживают перепад давления при включении аппарата. К тому же, в конструкции аппарата предусмотрена буферная емкость (в ней находится фильтр), длина окрасочного шланга высокого давления более 7 метров. Все это позволяет вполне успешно обходиться и без электронной регулировки давления. В любом случае выбор за Вами.

Технические характеристики окрасочного аппарата DP-6389:

Напряжение/Частота: 220 - 240V/50Hz

Двигатель: 750W 1HP

Максимальное давление: 220 Бар

Макс. размер форсунки: 0,021"

Производительность: 1,8 л/мин

Длина шланга высокого давления: 15 м

Вес: 19,8 кг

Габариты упаковки: 57\*44\*50, 5 см

Цена: **43 700 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**окрасочное оборудование**

**7(812)326-07-07**

**Октябрьская наб., д.44**