

Отличный зеркальный аппарат Nikon D50 (в упаковке)



Москва, Россия

Отличный зеркальный аппарат Nikon D50 (в упаковке)

Продам без торга цифровой зеркальный фотоаппарат Nikon D50 Black с китовым объективом Nikon AF-S Nikkor DX18-55mm 1:3.5-5.6G ED. Зеркальная цифровая фотокамера Nikon D50 является отличным кандидатом на роль первой цифрозеркалки. Сочетая в себе легкость управления, отличную эргономику, понятное меню и отменное качество снимков даже в автоматическом режиме. Даже в комплекте с китовым объективом камера способна удивить отменным качеством снимков, отличная детализация, низкий уровень шумов даже при высоких значениях чувствительности, реалистичные цвета, высокая скорость съемки в серийном и покадровом режиме, быстрый и цепкий автофокус, возможность использовать одно из трех цветовых пространств, высокое качество исполнения самой камеры. Число эффективных пикселей 6, 1 Мп, матрица ПЗС 23, 7x15, 6 мм, общее число пикселей – 6, 24 млн, размер снимка 3008x2000 (большой), 2256x1496 (средний), 1504x1000 (малый). Цвет корпуса - серебристый и черный, формат съемки NEF (RAW): сжатое изображение в 12-разрядном представлении JPEG (EXIF 2.21) NEF+JPEG, байонет объектива Nikon F (с сопряжением АФ и контактами АФ), совместимые объективы: AF Nikkor типа G или D, поддерживаются все функции, Micro Nikkor 85 мм f/2, 8D - поддерживаются все функции, за исключением автоматической фокусировки и некоторых режимов экспозиции, прочие объективы AF Nikkor - поддерживаются все функции, кроме 3D цветового матричного замера (тип II) и автофокусировки. Объективы без микропроцессора могут использоваться в режиме M, но система замера экспозиции работать не будет, электронный дальномер может использоваться при максимальной диафрагме f/5, 6 или выше, IX Nikkor, использовать нельзя, угол зрения, эквивалентное расстояние для формата 35 мм будет приблизительно в 1, 5 раза фокусного расстояние объектива, видоискатель с несъемной пентапризмой, диоптрийная коррекция -1, 6- +0, 5 m -1, точка фокуса видоискателя 18 мм (-1, 0 m -1), фокусируемый экран - матовый экран типа B BriteView с фокусирующими рамками, охват кадра - приблизительно 95% от площади кадра (по вертикали и горизонтали), отражающее зеркало мгновенно-возвратного типа, диафрагма мгновенно-возвратного типа, с возможностью предварительного просмотра глубины резкости, выбор зоны фокусировки - возможен выбор одной из пяти зон фокусировки, режимы фокусировки – автофокусировка, мгновенная покадровая автофокусировка (AF-S), непрерывная автофокусировка (AF-C), автоматический выбор режима AF-S/AF-C (AF-A), прогнозирующая следящая фокусировка, включаемая автоматически при автофокусировке по объекту, ручная фокусировка (M), автофокус TTL с определением фазы, модуль автофокусировки Nikon Multi-CAM900 с подсветкой автофокуса (диапазон приблизительно 0, 5-3 м), диапазон срабатывания -1- +19 EV (ISO 100 при 20 C), режим зоны автоматической фокусировки - однозонная АФ, динамическая АФ, динамическая АФ с приоритетом ближайшего объекта; Блокировка фокуса - фокус блокируется нажатием спусковой кнопки затвора наполовину (покадровая автоматическая сервофокусировка) или нажатием кнопки AE-L/AF-L. Экспозиция. Замер экспозиции - три режима замера экспозиции через объектив (TTL), матричный 3D цветовой матричный замер II (объективы типа G и D), цветовой матричный замер II (другие объективы с процессором), замер, выполняемый с помощью 420-сегментного RGB-датчика, центрально-взвешенный 75% вклада вносит круг диаметром 8 мм в центре кадра, точечный замер в круге диаметром 3, 5 мм (около 2, 5% площади кадра) в центре активной зоны фокусировки, управление экспозицией - режим работы: цифровая сюжетная программа (авто, портрет, пейзаж, ребенок, спорт, макро, ночной портрет); программный автоматический (P) с гибкой программой; автоматический с приоритетом выдержки (S); автоматический с приоритетом диафрагмы (A); ручной (M); Поправка экспозиции -5+5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV, брекетинг - брекетинг экспозиции и/или выдержки (до +- 3EV в пределах 3 экспозиций), блокировка экспозиции - освещенность блокируется при установленном значении с помощью кнопки AE-L/AF-L; Затвора; Выдержка 30-1/4000 с. с шагом 1/2 или 1/3 EV, ручная, дистанционная, чувствительность 200-1600 в ISO эквиваленте с шагом 1 EV, баланс белого автоматический режим

(TTL с помощью 420-сегментного RGB-датчика), 6 ручных режимов с предустановкой баланса белого, брекетинг 3 экспозиции с шагом 1, 2 или 3, встроенная вспышка - автовспышка с автоматическим выдвижением или ручным при помощи кнопки, ведущее число, метры ISO 200: приблизительно 15 (вручную 17), носитель карты памяти SD, автоспуск - электронное управление, длительность задержки 2-20 с., экран - тонкопленочный ЖК-экран из низкотемпературного поликремния с диагональю 2 дюйма, разрешение 130 тыс. точек, с регулировкой яркости; видеовыход NTSC и PAL; внешний интерфейс - USB 2.0, поддерживаемые языки - китайский, нидерландский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, испанский, шведский, источник питания - перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор Nikon EN-EL3. Размеры фотоаппарата 133x102x76 мм, масса 540 г. (без батареи, карты памяти и защитной крышки, габариты Nikon D50 были несколько уменьшены по сравнению с моделью D70, но она также лежит в руке как влитая). Сам корпус изготовлен из пластика, качество изготовления хорошее, вся конструкция производит впечатление добротной. Аппарат куплен 05.2009 г., состояние идеальное, комплект в упаковке (аппарат, литий-ионный аккумулятор Nikon EN-EL3, зарядное устройство, USB-кабель, ремень для ношения на шее, защитная крышка), гарантийного талона от Nikon нет. Цена окончательная. 15500

Цена: **15 500 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --