

## Самосвал SHAANXI 6x4 SX3255DR384



Москва, Россия

Технические характеристики

Завод

Шаньси / ShaanXi, Китай

модель

SX3255DR384

Модель двигателя

WP12, 375N

Мощность двигателя

375 (л.с.)

Рабочий объем двигателя

9726 (л.)

Крутящий момент

1460 (Н·м/об.мин)

Кол-во цилиндров

---

6 (шт.)

AvizInfo.ru

1/3

Колесная база

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

3800+1350 (мм.)

Колёсная формула

6x4 6x4

Колёса-шины

12.00 R20

Ширина передней колеи

1939 (мм.)

Ширина задней колеи

1800 (мм.)

Передняя подвеска

Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами

Задняя подвеска

Зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух полуэллиптических рессорах

Рулевое управление

ZF8098, рулевой механизм типа «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-зубчатый сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Сцепление

CF430, диафрагменное, привод гидравлический с пневмоусилителем «SACHS»

Коробка передач

9JS135 «FULLER», механическая, девятиступенчатая, полностью синхронизированная

Описание кабины

Цельнометаллическая, двухдверная, откидывающаяся вперед

Стандарт качества

Евро 3

Тормозная система

Пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и осям задней тележки, тормозные механизмы всех колес — барабанного типа; АБС

11200 (кг.)

Грузоподъемность

25000 (кг.)

Емкость бака

350 (л.)

Расход топлива

33 (л/100км.)

Длина кузова

5200 (мм.)

Ширина кузова

2300 (мм.)

Высота кузова

1300 (мм.)

Длина

8275 (мм.)

Ширина

2500 (мм.)

Высота

3300 (мм.)

Дополнительные характеристики

Предпусковой подогреватель двигателяWebasto, электрофакельный нагрев топлива

---

Цена: **70 000 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Красноусов Семён**

**8(4162)514835**

**нагорная11**