

## Avia D120 KMY FASSI 65 A22



Москва, Россия

Габаритные размеры бортовой платформы (м) 6, 8x2, 5

Колесная база (мм) 5600

Задний свес (мм) 2520

Длина (мм) 9595

Колесная формула 4x2

Ведущие колеса задние сдвоенные

Колея передних колес (мм) 1845

Колея задних колес (мм) 1740

Допустимая полная масса (кг) 11990

Высокоэффективный двигатель с прямым впрыском топлива, с турбо нагнетателем и промежуточным охлаждением воздуха, электронным управлением системы подачи топлива, 4-х цилиндровый с рядным расположением цилиндров, 4-мя клапанами на каждый цилиндр, с рабочим объемом двигателя 4462см.куб. Макс. мощность, кВт 130 при (1800...2500) об/мин. Макс. крутящий момент 686 Нм при 1500 об/мин.

Тормозная система Пневматическая система с противозаклинивающим тормозным устройством . Воздушный осушитель.

Передние тормоза Дисковые (диаметр 330 мм). Задние тормоза Дисковые (диаметр 330 мм) с датчиком нагрузки.

Стояночный тормоз Отказобезопасный пружинный стояночный тормоз задней оси. Двигательный тормоз Дроссельная заслонка с электрическим регулированием положения рулевой колонки на 4 положения.

Рулевое управление с гидроусилителем, моноблочная конструкция

Сцепление Однодисковое сухое сцепление диаметром 320 мм с гидравлическим приводом и пневматикой

Подвеска Передние опорные точки крепления на резиновых втулках, система подвески кабины на двух задних точках с гидравлическими амортизаторами и автоматическим гидравлическим фиксатором поднятия кабины

Задний мост , с блокировкой дифференциала, зависимая на параболических рессорах шириной 80 мм со стабилизирующим поперечным торсионным валом круглого сечения диаметром 40 мм. Гидравлические амортизаторы двойного действия.

Передний мост , зависимая на параболических рессорах шириной 80 мм со стабилизирующим поперечным торсионным валом круглого сечения диаметром 40 мм. Гидравлические амортизаторы двойного действия.

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Т Марина**

**84952252826**