

## Проволока холодной высадки ГОСТ 17305-91 углеродистая конструкционная



Москва, Россия

Проволока углеродистая для холодной высадки ГОСТ 17305-91 используется в машиностроении, приборостроении, при производстве товаров народного потребления. Сортамент проволоки для холодной высадки: 0, 85 - 1, 20 мм - предельные отклонения -0, 04 мм, 1, 30 - 3, 00 мм - предельные отклонения - 0, 06мм, 3, 20 - 6, 00 мм - предельные отклонения -0, 08 мм. Проволока конструкционная для холодной высадки изготавливается из следующих марок стали: 08КП; 10; 10ПС; 10КП; 15; 15ПС; 15КП; 20; 20КП; 20ПС; 25; 30; 35; 40; 45; 50 по ГОСТ 1050-88.

Так же поставляем проволоку ГОСТ 3282, 7372, 9389, проволоку сварочную, проволоку колючую, сетку сварную, сетку плетеную, сетку тканую, канаты канаты ГОСТ 2688, 3066, 3067, 3068, 3069 3070, 3071, 3081, 7665, 7667, 7668 7669, 3062, 3064 и др., машиностроительный крепеж.

---

Цена: **100 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Метизорел Метизорел**

**+74862439047**