

Насосы нефтяные типа НПС



Москва, Россия

Нефтяные насосы типа НПС предназначены для перекачивания нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов и других жидкостей, сходных с указанными по физическим свойствам и коррозионному воздействию на материал деталей насосов, температурой от -80 до +400 °С. Перекачиваемая жидкость не должна содержать твердых взвешенных частиц размером более 0,2 мм. Массовая доля твердых взвешенных частиц в жидкости не должна превышать 0,2%.

Применяются в технологических установках нефтехимических, нефте- и газоперерабатывающих предприятий, системах подачи топлива ТЭЦ, крупных котельных и газонаполнительных станций.

Конструкция

Насосы НПС – нефтяные центробежные межопорные секционные восьмиступенчатые с плоским горизонтальным разъемом корпуса. Детали проточной части насосов из углеродистой стали. Рабочие колеса – одностороннего входа: расположены на валу двумя группами по четыре колеса между выносными шарикоподшипниковыми опорами. Для разгрузки ротора от осевых сил входные отверстия рабочих колес обеих групп обращены в противоположные стороны. Смазка подшипников – жидкостная, циркуляционная.

Наименование насоса Подача, м³/час Напор, м Частота вращения, об/мин Мощность двигателя, кВт

НПС 65/35-500 65/35 500 3000 160

НПС 120/65-750 120/65 750 3000 400

НПС 200/700 200 700 3000 630

Цена: **1 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Коваленко Александр

+7(499)346-42-88

пр.Б.Хмельницкого д 137