

## 4. Агрегаты электронасосные дозировочные плунжерные

Москва, Россия

Насосы и агрегаты дозировочные плунжерные предназначены для объёмного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий с кинематической вязкостью от  $8,5 \times 10^{-7}$  до  $8 \times 10^{-4}$  м<sup>2</sup>/с (от 0,0085 до 8 Ст), с температурой от 258 К до 473 К (от минус 15 °С до плюс 200 °С и более), с концентрацией твердой неабразивной фазы не более 10% по массе с максимальной плотностью частиц до 2000 кг/м<sup>3</sup>, с величиной зерна твердой неабразивной фазы не более 1% от диаметра условного прохода входного патрубка.

### Технические характеристики

Типоразмер насоса Подача при макс. ходе плунжера, л/ч Предельное давление, кгс/см<sup>2</sup>

НД 25/400 25 400  
НД 40/250 40 250  
НД 63/160 63 160  
НД 100/100 100 100  
НД 160/63 160 63  
НД 250/40 250 40  
НД 400/25 400 25  
НД 630/16 630 16  
НД 1000/10 1000 10  
НД 1600/6,3 1600 6,3  
НД 40/400 40 400  
НД 25/1100 25 1100  
НД 40/630 40 630  
НД 100/250 100 250  
НД 63/400 63 400  
НД 160/160 160 160  
НД 250/100 250 100  
НД 400/63 400 63  
НД 630/40 630 40  
НД 1000/25 1000 25  
НД 1600/16 1600 16  
НД 2500/10 2500 10

---

Цена: **1 000 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

---

**Коваленко Александр**

**+7(499)346-42-88**

**пр.Б.Хмельницкого д 137**