

4. Агрегаты электронасосные дозировочные плунжерные

Москва, Россия

Насосы и агрегаты дозировочные плунжерные предназначены для объёмного напорного дозирования нейтральных и агрессивных жидкостей, эмульсий и суспензий с кинематической вязкостью от $8,5 \times 10^{-7}$ до 8×10^{-4} м²/с (от 0,0085 до 8 Ст), с температурой от 258 К до 473 К (от минус 15 °С до плюс 200 °С и более), с концентрацией твердой неабразивной фазы не более 10% по массе с максимальной плотностью частиц до 2000 кг/м³, с величиной зерна твердой неабразивной фазы не более 1% от диаметра условного прохода входного патрубка.

Технические характеристики

Типоразмер насоса Подача при макс. ходе плунжера, л/ч Предельное давление, кгс/см²

НД 25/400 25 400
НД 40/250 40 250
НД 63/160 63 160
НД 100/100 100 100
НД 160/63 160 63
НД 250/40 250 40
НД 400/25 400 25
НД 630/16 630 16
НД 1000/10 1000 10
НД 1600/6,3 1600 6,3
НД 40/400 40 400
НД 25/1100 25 1100
НД 40/630 40 630
НД 100/250 100 250
НД 63/400 63 400
НД 160/160 160 160
НД 250/100 250 100
НД 400/63 400 63
НД 630/40 630 40
НД 1000/25 1000 25
НД 1600/16 1600 16
НД 2500/10 2500 10

Цена: **1 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Коваленко Александр

+7(499)346-42-88

пр.Б.Хмельницкого д 137