Бетононасос HBTS80 (80 м3/час) насос бетонный, Changli.

Москва, Россия

Характеристики:
Модель HBTS80 (80 м3/час)
Максимальная теоретическая пропускная производительность (м³/ч) 80
Максимальное давление накачки (МПа) 16
Максимальная теоретическая Вертикальная дальность транспортировки (м) 300
Максимальная теоретическая Горизонтальная дальность транспортировки (м) 1200
Максимальные размеры заполнителя (мм) 50
Внутренний диаметр трубопровода (мм) 180
Количество транспортных банок (шт) 2
Внутренний диаметр х длина транспортной банки (мм) Ф200×1800
Объем масла в коробке гидравлического давления (L) 800
Объем бункера (м³) 0.80
Основная мощность мотора(кВт) 112
Стационарные бетононасосы Чанли представлены широким модельным рядом производительностью от 15 м3/ч до 90м3/ч.
Стационарный бетононасосы Чанли могут быть выполнены в двух вариантах
Электрический Стационарный Бетононасос — производительность 25, 30, 40, 50, 60, 80 м3/ч
Дизельный Стационарный Бетононасос — производительность 30, 40 50 60 80 90 м3/ч
Преимущества:
Полностью гидравлическая система имеет длительный срок службы и высокую надежность компонентов, сокращает количество отказов и уменьшает затраты на техническое обслуживание;
Двигатель— один из надежных и проверенных поставщиков с мировым именем;
Экономичность в эксплуатации;
Дизельный двигатель может быть как китайского производителя (DongFeng) или Deutz (Германия).
Постоянный контроль работы бетононасоса, посредством электронного блока управления;
Компактный дизайн делает работу более простой и обслуживание более удобным.
Автоматика электрическая, с полным ручным управлением с блока.
Можно вручную пробивать пробку в бетонопроводе с блока;

Цена: Договорная | Тип объявления: Продам, продажа, продаю | Торг: --

Перепелица Артем **+38(050)738-33-48,VI**