

Бетононасос ХНВТ-25 (25 м3/час) ,насос бетонный, Changli



AvizInfo.ru

Москва, Россия

Характеристики: Модель ХНВТ-25

Максимальная теоретическая пропускная производительность (м³/ч) 25 Максимальное давление накачки (МПа) 8

Максимальная теоретическая Вертикальная дальность транспортировки (м) 110

Максимальная теоретическая Горизонтальная дальность транспортировки (м) 400

Максимальные размеры заполнителя (мм) 30

Внутренний диаметр трубопровода (мм) 100

Количество транспортных банок (шт) 2

Внутренний диаметр x длина транспортной банки (мм) Ф140x1000

Объем масла в коробке гидравлического давления (L) 240

Объем бункера (м³) 0.35

Основная мощность мотора(кВт) 37

Стационарный бетононасос Changli. ХНВТ-25 (25 м3/час).

Стационарные бетононасосы необходимы при подаче бетона и незаменимы для монолитного домостроения.

Стационарные бетононасосы Чанли представлены широким модельным рядом производительностью от 15 м3/ч до 90м3/ч.

Стационарный бетононасосы Чанли могут быть выполнены в двух вариантах

Электрический Стационарный Бетононасос – производительность 25, 30, 40, 50, 60, 80 м3/ч

Дизельный Стационарный Бетононасос – производительность 30, 40 50 60 80 90 м3/ч

Преимущества:

Полностью гидравлическая система имеет длительный срок службы и высокую надежность компонентов, сокращает количество отказов и уменьшает затраты на техническое обслуживание;

Двигатель – один из надежных и проверенных поставщиков с мировым именем; Экономичность в эксплуатации;

Дизельный двигатель может быть как китайского производителя (DongFeng) или Deutz (Германия).

Постоянный контроль работы бетононасоса, посредством электронного блока управления; Компактный дизайн делает работу более простой и обслуживание более удобным. Автоматика электрическая, с полным ручным управлением с блока.

Можно вручную пробивать пробку в бетонопроводе с блока;

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Перепелица Артем

+38(050)738-33-48,VI