Правильно-гибочный станок TJK WG12F

Москва, Россия

Технические данные:
Производственная мощность
Один пруток Ф5 – 13 [mm]
Два прутка Ф5 – 10 [mm]
Макс. угол изгиба ±180° [двойное направление]
Макс. скорость гибки 1200 [°/sec]
Макс. скорость протяжки 110 [m/min]
Диаметр центральных оправок Ф25 – Ф30 [mm]
Макс. длина стороны гибки (диагональ) 12m
Допуск на длину ± 1 [mm]
Допуск на угол ± 1°
Среднее потребление сжатого воздуха 6 [l/min]
Средняя потребляемая мощность 5 [KW]
Давление воздуха ≥0.6Mpa
Электрическая мощность 26 [KW]
Фигура изгиба 600 Напряжение 380 [V] – 50 [Hz]
Общий вес 5, 160 [Kg]
Размеры 15050 × 1350 × 1900 [mm]
Правильно-гибочный станок WG12F (хомут арматуры) имеет особую запатентованную систему выпрямления, состоящими из горизонтальных и вертикальных роликов, которые могут регулироваться автоматически.
4 ролика тяги устраняют кручение, которая приводится в движение серводвигателем, обеспечивает совершенная точность выпрямления.
Блок для гибки и резки WG12F(хомут арматуры), управляемый серводвигателем, оснащен токарные и раздвижные штыри гибки. После получения сигнала с компьютера, блок для резки начинается вырезать в одно мгновение, гарантирует допуск хомута.
Для правильно-гибочного станка WG12F(хомут арматуры), многие электрические и пневматические части импортированы из Японии и Германии, например, PLC, серводвигателя и редукторы.
Используются комплектующие -электроника управления, сервомоторы, электротехника компаний:
PLC-Beckhoff (Германия)
сервомотор-Yaskawa (Япония)
дисплей-Samsung (Корея)
другая электротехника Schneider
Возможен вариант с использованием качественных и надежных компонентов китайского производства, что существенно влияет на снижение цены оборудования, при этом оборудование сохраняет свои качественные характеристики.

1) правильно-гибочный станок WG12F(хомут арматуры) может обрабатывать более 30 изгибов; В памяти устройства может храниться до 500 различных программ

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --

Перепелица Артем **+38(050)738-33-48,VI**