

Предложение по оборудованию для выгрузки цемента



Москва, Россия

Пневматическая транспортная система для транспортировки цемента, производительность 60 тонн/час.- 100 т/час.

Она состоит из:

- Бункер на 50 м3, sp.4мм;
- 2 вибратора по 200 кг.
- 2 шнека, диаметром 323 / 3000 экстракторов под бункером.
- Сетевой каркас (размер 20x20 мм) вибрирующий над бункером с автономным вибратором.
- 8 загрузочных камер с компрессией.
- Переносной резервуар;
- Система подачи воздуха в комплекте с трубопроводом и направляющие до максимального расстояния 100 метров.
- Кабина управления с панелью управления PLC.

Компрессор не входит в комплект поставки.

Устройство для извлечения пыли на подзарядке - Drybatch 70 S. M. С Восстановительным шнеком и вытяжкой для всасывания пыли.

Фильтр Euro Drybatch F 70 со следующими техническими характеристиками.

Фильтрационная поверхность 70 м3.

Центробежный «бесшумный» вентилятор 11 кВт (15 л. с.).

72 фильтрующих элемента, расположенных на трех рядах.

Система очистки частей фильтра путем сжатого воздуха, подаваемого противотоком давление от 5 до 6 бар.

Резервуар сжатого воздуха 5, 5 дм3 с конденсатом дренажной системы.

- Вытяжка для всасывания пыли расположена в точке загрузки, изготовлена из стали Fe 360 мм 3.
- Цементный восстановительный шнек
- Система DPM (Измеритель перепада давления), предназначена для контроля уровня очистки фильтра.
- Трехстороннее покрытие, изготовлено из противоскользящих пластин, оцинкованных и окрашенных
- Интегральное покрытие разгрузочного бункера. Изготовлено из стальных конструкций, покрытых оцинкованным металлом, окрашенных с наружной стороны, в комплекте с водостоком.

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Перепелица Артем

+38(050)738-33-48,VI

AvizInfo.ru

1/1