

Автоклав вертикальный с байонетным затвором для вулканизации РТИ



Москва, Россия

Автоклав вертикальный с байонетным затвором для вулканизации резинотехнических изделий, горячей вулканизации плоскозубчатых приводных ремней, восстановления протектора шин автоклавным методом.

Технические характеристики.

Диаметр (рабочий) мм 1000

Длина (рабочая) мм 1000

Рабочее давление, Мпа (кг/см²), не более

В корпусе автоклава 1.2(12.0)

Рабочая температура, не более °С 170

Среда:

В корпусе автоклава насыщенный водяной пар воздух

Под манжетой насыщенный водяной пар

Приводы открывания крышки, поворота крышки гидравлические

Автоклав паровой вулканизационный, с байонетным затвором. Автоклав пропиточный предназначен для пропитки электротехнических изделий пропиточными составами и компаундами.

Технические характеристики.

Диаметр (рабочий) мм 1600

Длина (рабочая) мм 1000

Рабочее давление, Мпа (кг/см²), не более

В корпусе автоклава 1.2(12.0)

Рабочая температура, не более °С 170

Среда:

В корпусе автоклава насыщенный водяной пар воздух

Под манжетой насыщенный водяной пар

Приводы открывания крышки, поворота крышки гидравлические

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Рокосовский Вячеслав

+79525347078