

## Масло гидравлическое АМГ-10 и МГЕ-10а в бочках 180 кг/216 л.



Москва, Россия

Гидравлическое масло АМГ-10 (МГ-15-Б) ГОСТ 6794-75 вырабатывается на основе высокоочищенной маловязкой низкозастывающей фракции продуктов гидрокрекинга парафинистых нефтей с добавлением загущающей и антиокислительной присадки и специального органического красителя.

Применение. Масло используется в гидросистемах авиационной и наземной техники, работающей в интервале температур окружающей среды от -65 до +75С.

Масло МГЕ-10A (МГ-15-В) ТУ 38.401-58-337-2003 глубоко деароматизированная низкозастывающая фракция, получаемая из продуктов гидрокрекинга смеси парафинистых нефтей. Содержит загущающую, антиокислительную, антикоррозионную и противоизносную присадки.

Применение. Масло применяется в гидросистемах авиационной и наземной техники, работающей в интервалах температур окружающей среды от -60°C до +55°C.

Стоимость бочки АМГ-10 35000 руб., стоимость МГЕ-10а 33000 руб. с учетом НДС. При заказе от 5 бочек предусмотрена система скидок.

Цена: Договорная

Тип объявления: Продам, продажа, продаю Торг: --

Менеджер Антон Менеджер Антон +74993903379