

Болты фундаментные с анкерной плитой тип 2.1 м48x2000 ГОСТ 24379.1-2012



Москва, Россия

Фундаментный болт с анкерной плитой тип ГОСТ 24379.1-80 представляет собой стальной пруток с резьбой по обеим сторонам. Анкерная плита в данном случае удерживает анкер в бетоне. Длина резьбы регламентируется ГОСТом 24379.1-80. Компания «Болт и Гайка» может изготовить анкерные болты и с нестандартной резьбой, если это предусмотрено в проекте заказчика. Анкера прямые с анкерной плитой устанавливаются до бетонирования фундамента. Фундаментные болты с анкерными плитами заливают вместе с подливкой оснований. Производить эти работы можно только после финальной центровки узлов машины. Бывают ситуации, когда возможно залить анкерные болты на высоте 200 – 500 мм от низа, а остальную часть засыпать песком и только после этого подлить основание. Такой способ закладки фундаментных болтов позволяет добиться лучшей эластичности, а также впоследствии облегчает их замену.

Сфера применения анкерных болтов не ограничивается лишь строительством фундаментов. С помощью анкерных болтов производят соединение различных деталей. Главная задача болтов этого типа – передача растягивающих усилий с колонн на фундаменты.

Фундаментные болты изготавливаются в соответствии с ГОСТ 24379.1-80. Однако при необходимости возможно отхождение от стандартов. К примеру, когда для более прочного крепления требуется удлиненная резьба или загиб большего размера. В связи с большим спросом руководство ООО «Болт и Гайка» решило выпустить несколько партий фундаментных болтов для комплектации нашего склада. Сейчас на склад компании «Болт и Гайка» завезены фундаментные болты тип 2 исполнение 1 по ГОСТ 24379.1-80 наиболее востребованных в строительстве размеров – от М16 до М42. Кроме того, мы предлагаем анкерные плиты из наличия со склада в Москве

Цена: **200 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Левин Дмитрий

+7(977)521-00-45

Москва, Россия, 127410,
Алтуфьевское шоссе, 79А стр
15