

Малогабаритный «Хоббит-Т» с креплением на DIN-рейку



AvizInfo.ru

Москва, Россия

Предназначен для контроля воздушной среды в производственных помещениях небольшой площади и по ограниченному числу компонентов. Может содержать не более 4-х каналов измерения газов.

Контролируемые газы:

кислород (O₂)

, взрывоопасные и горючие газы (CH₄)

, токсичные газы (CO и др)

Световая и звуковая сигнализация опасной загазованности

Сигнальные выходы: релейный, токовый и интерфейс RS-232 или RS-485 (Modbus RTU)

Габариты и масса:

Блока индикации 160×100×75мм, 200гр

Блока коммутации 160×100×75мм, 500гр

Блока датчика Ø 50×150мм, 200гр

Технические характеристики

Метан (CH₄):

кратность перегрузки по концентрации до 100 об %

диапазон измерения 0, 22...2, 20 об%

погрешность измерения +/- 25%

Окись углерода (CO):

кратность перегрузки по концентрации 8

диапазон измерения 20...120мг/м³

погрешность измерения +/- 25%

Цена: **11 810 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Митрягин Михаил

8-903-195-72-93

**улица Суворовская, дм 17,
офис 504**