

Стеклоткань с силиконовым покрытием

Москва, Россия

Описание:

Широко применяется для нанесения краски на ленты с орнаментом или в качестве противоскользящего покрытия для белья; широко используют для хлопка, ткани из полиэстера и хлопка, нейлоновых лент, конопляной ткани, ткани из овечьей шерсти, шелка, противоскользящей ткани, влагонепроницаемой ткани, герметичной ткани, ткани, стойкой к воздействию высоких температур, ткани, стойкой к воздействию низких температур, изоляционной ткани, антикоррозийной ткани, ткани для палаток высокого качества, ткани для зонтиков высокого качества, ткани, устойчивой к старению и др., при нанесении слоя краски и в качестве противоскользящего покрытия

Особенности:

- Хорошо препятствует скольжению, не загрязняется, умеренная твердость, прочно склеивается при вертикальном склеивании
- Устойчив к стиранию, стирке, высоким температурам, большая объемность, приятен на ощупь, благодаря легкости использования, широко применяется для лент с орнаментом и тканых лент
- Применяется для противоскользящих поясов, в качестве силиконовой резины для этикетки при производстве тканых бирок (силиконовое покрытие на тканых поверхностях), противоскользящих скатертей с орнаментом, медицинских подвязок
- Пищевой силикон, не токсичен, без запаха, прошел сертификацию пищевых продуктов FDA
- Высокая прозрачность, высокая прочность на растяжение и разрыв, хорошая склеиваемость
- Низкий коэффициент линейной усадки, в процессе соединения силикона не выделяет низкомолекулярных веществ, объем не изменяется.

Модель ТВ0330

Внешний вид Прозрачный/полупрозрачный

Твердость (по Шору А) 30±2

Соотношение компонентов А, В при смешивании (А:В) 10:1 или 1:1

Динамическая вязкость (мПа.с) 60000-100000

Прочность растяжения (Мра) 4.6

Прочность на разрыв (кН/м) 19±2

Коэффициент удлинения (%) 360

Время эксплуатации (час) 12-24 часа

Время вулканизации (мин, 100-120°) 10-20 мин

Цена: **10 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

tan Алиса

+8675589212381