

**Светильник светодиодный FAROS FG 127 100W**

Москва, Россия

Потребляемая мощность, Вт: 100  
Световой поток светильника, Лм: 9900  
Напряжение питающей сети, В: 176-264  
Частота питающей сети, Гц: 45-60  
КПД, %, не менее: 96  
Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82: P  
Кривая силы света по ГОСТ 17677-82: Д  
Коэффициент мощности  $\cos \Phi$ , не менее: 0,96  
Цветовая температура, К: 3000/4000/5000  
Индекс цветопередачи, Ra: >80  
Светодиоды: REFOND  
Количество светодиодов, шт: 150  
Угол излучения светодиодов: 120°  
Ресурс светодиодного модуля, не менее: 100 000 ч  
Рассеиватель (стекло): светотехнический полистирол - прозрачный или матовый  
Габариты д\*ш\*в, мм: 600\*127\*75  
Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96: IP 54  
Диапазон рабочих температур, °С: -35 - +40  
Крепление: накладной/подвесной  
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ РМЭК 60598-1-03: I  
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов по ГОСТ 17516.1-90: M1  
Электромагнитная совместимость соответствует ГОСТ Р51317.3.2-2006, ГОСТ Р51317.3.3- 2008, ГОСТ Р51318.15-99  
Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.AB24.B.03655 серия RU №0348711  
Светильник соответствует ТУ 3461-001-87768161-2015  
Гарантия: 3 года (36 месяцев)

Цена: **5 700 руб.**Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Денис Николаевич****89296022993****г.Москва Романцевское шоссе****1**