

## Светильник TLC 418 P2



Москва, Россия

### Конструкция:

Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;  
Растр выполнен с применением многослойной технологии, из синтетического материала, выдержанного под высокотемпературным и механическим давлением и нанесенным на него металлическим напылением по технологии PVD (Physical Vapor Deposition);  
Конструкция крепления раstra в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления; Комплектующие: пускорегулирующие аппараты (ПРА), патроны для ламп и стартеров, стартеры, компенсирующий конденсатор, сетевая колодка.

Модель -TLC 418 P2  
Мощность, Вт -4\*18  
Масса нетто, кг -3, 10  
Количество штук в упаковке -2  
Размеры упаковки, мм -640 x 620x 180  
Объем, куб.м -0, 071  
Вес брутто, кг -6, 90  
КПД – 55%

### Область применения

Производственные помещения с нормальными условиями среды;  
Представительские офисы;  
Небольшие офисы;  
Комнаты для переговоров;  
Офисы с открытой планировкой;  
Вычислительные центры;  
Приемные и помещения общественных служб;  
Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания;  
Универмаги, дома моды;  
Небольшие продуктовые и непродовольственные магазины.

### КПД

Сплошная отражающая поверхность, полностью охватывающая лампы, позволяет существенно повысить КПД светильника.

Установка

В потолки со стандартным модулем размером 600 мм, с видимыми направляющими T24 или T15.

Упаковка

Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет, что позволяет сохранить светильник от неблагоприятных воздействий.

---

Цена: **1 027 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Дмитрий Хохряков**

**(495) 641-73-35**

**Ильменский пр., д. 13**