

Светильник TLC 418 P2



Москва, Россия

Конструкция:

Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета;
Растр выполнен с применением многослойной технологии, из синтетического материала, выдержанного под высокотемпературным и механическим давлением и нанесенным на него металлическим напылением по технологии PVD (Physical Vapor Deposition);
Конструкция крепления раstra в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления; Комплектующие: пускорегулирующие аппараты (ПРА), патроны для ламп и стартеров, стартеры, компенсирующий конденсатор, сетевая колодка.

Модель -TLC 418 P2
Мощность, Вт -4*18
Масса нетто, кг -3, 10
Количество штук в упаковке -2
Размеры упаковки, мм -640 x 620x 180
Объем, куб.м -0, 071
Вес брутто, кг -6, 90
КПД – 55%

Область применения

Производственные помещения с нормальными условиями среды;
Представительские офисы;
Небольшие офисы;
Комнаты для переговоров;
Офисы с открытой планировкой;
Вычислительные центры;
Приемные и помещения общественных служб;
Гипер- и супермаркеты, магазины самообслуживания;
Универмаги, дома моды;
Небольшие продуктовые и непродовольственные магазины.

КПД

Сплошная отражающая поверхность, полностью охватывающая лампы, позволяет существенно повысить КПД светильника.

Установка

В потолки со стандартным модулем размером 600 мм, с видимыми направляющими T24 или T15.

Упаковка

Каждый светильник упаковывается помимо картонной коробки в полиэтиленовый пакет, что позволяет сохранить светильник от неблагоприятных воздействий.

Цена: **1 027 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Дмитрий Хохряков

(495) 641-73-35

Ильменский пр., д. 13