

## Перемычки армированные полистиролбетонные



Москва, Россия

ООО БлокПластБетон предлагает:

Перемычки полистиролбетонные ППБ-120-I, ППБ -120-II, ППБ -120-III, ППБ -120-IV, ППБ -150-I, ППБ -150-II, ППБ -150-III, ППБ -150-IV, ППБ -180-I, ППБ -180-II, ППБ -180-III, ППБ -180-IV, ППБ -210-I, ППБ -210-II, ППБ -210-III, ППБ -210-IV, ППБ -240-I, ППБ -240-II, ППБ -240-III, ППБ -240-IV, ППБ -270-I, ППБ -270-II, ППБ -270-III, ППБ -270-IV, ППБ -300-I, ППБ -300-II, ППБ -300-III, ППБ -300-IV собственного производства.

Компания ООО "БлокПластБетон" занимается производством армированных самонесущих полистиролбетонных перемычек плотностью D400.

Для перемычек используются блоки с арматурой в растянутой зоне полистиролбетона (класса по прочности на сжатие В 0, 75), заанкеренной в нем с помощью специальных устройств (уголков, поперечных стержней и др.). Размеры анкерных приспособлений определяют из условия недопущения смятия полистиролбетона при растяжении арматурных стержней. Максимальная масса перемычки составляет 60 кг. Армированные перемычки несут нагрузку от собственной массы и массы блоков из полистиролбетона, лежащих над перекрываемыми проемами. При возведении стен самонесущие перемычки должны опираться на простенки на глубину не менее 250 мм. При монтаже в наружную стену поверхность открытых граней перемычек должна быть защищена цементно-песчаной штукатуркой или иной негорючей облицовкой толщиной не менее 12 мм. Арматура перемычек подвергнута антикоррозийной обработке.

Армированные самонесущие полистиролбетонные перемычки применяются при строительстве надежных домов, с грамотно распределенной нагрузкой. Используются в кладке наружных стен над оконными, дверными и другими проемами.

---

Цена: **650 руб.**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Волков Вячеслав**

**+7(495)988-50-61**

**мкр. Первомайский, ул.  
Советская 27,офис 212**