

## Станция гигиены рук FELETI SR-3



Москва, Россия

Предназначена для автоматической бесконтактной дезинфекции рук персонала перед входом в санитарную зону. Станция гигиены рук SR-3 состоит из модуля дезинфекции рук и модуля контроля входа.

### МОДУЛЬ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК

Включение подачи дезинфицирующего средства происходит при поднесении обеих рук в зону срабатывания фотоэлементов, расположенных в дезинфицирующей камере. Дезинфицирующее средство подается автоматически при помощи электронасоса. Распыление дезсредства осуществляют 4 форсунки, расположенные в верхней и нижней части дезинфицирующей камеры.

### МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ВХОДА

Турникет открывает доступ в производственную зону только после последовательного завершения процесса мойки и дезинфекции рук, об этом сигнализирует световой индикатор. В случае если дезинфицирующее средство закончилось и дезинфекция рук не выполняется, тогда турникет блокируется и дальнейшее прохождение невозможно. Станция оснащается опорными перилами и съемными ступеньками на входе и выходе.

### СУШИЛКА ДЛЯ РУК - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Dyson Airblade самая быстрая сушилка для рук, выполнена из ударопрочного пластика ABS. Имеет функцию обеззараживания воздуха до того, как он попадает на руки. Воздух выдувается через узкие щели, образуя поток воздуха, плоский, как нож, который с огромной скоростью (640 км/ч) сдувает влагу с рук за 10 секунд

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- материал – нержавеющая сталь AISI 304
- контейнеры с дезинфицирующим и моющим средствами располагаются снаружи корпуса, в специальных лотках
- система регулировки подачи дезинфицирующего и моющего средства
- система подключения горячей и холодной воды с регулировкой температуры
- система «антипаника»
- возможность подключения к существующей на предприятии «системе контроля доступа»
- право- и левостороннее исполнение
- корзина для мусора
- съемный диспенсер для полотенец
- гигиеническое исполнение, поверхность легко моется и дезинфицируется
- световые элементы спрятаны в корпус оборудования
- плавная и тихая работа трипода.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Габаритные размеры 1510x940x1260 мм AvizInfo.ru
- Водоподключение - 6 1/2" 2-4 бар
- Слив 50 мм

- Электроподключение - 230 В, 50 Гц, 60 Вт
- Тип защиты - IP54
- Потребляемая мощность, кВт - не более 0, 5
- Пропускная способность, человек в минуту - 6-8

Опыт производства и поставок 10 лет. Соблюдение требований стандартов СТБ ISO 9001-2015 и ХАССП.

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО и сервисная служба. ГАРАНТИЯ 24 месяца. Доставка во все регионы.

Официальный сайт компании: <http://feleti-wash.ru/>

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

**Feleti Александр**

**+7 499 113 70 77**

**224025, г. Брест, Республика  
Беларусь ул. Белорусская, 51Б**