

Фаршемешалка вакуумная HJB650



Москва, Россия

В вакуумной фаршемешалке серии HJB перемешивание происходит под вакуумом, в результате чего фарш освобождается от воздуха и получается более плотным равномерным и однородным по структуре.

Изготовлены полностью из качественной нержавеющей стали, толщина дежи достигает 10-12мм.

Фаршемешалка HJB650 имеет два шнека, выполненных в виде лопаток, расположенных лопастями по касательным к спирали.

Шнеки установлены на подшипниках, что значительно повышает надежность и долговечность этих узлов.

Вращение шнеков возможно в разных направлениях.

Привод каждого шнека осуществляется при помощи отдельного мотор-редуктора через цепную передачу.

Привод шиберов для открытия лючков и подъем-опускание вакуумной крышки производится пневмоцилиндрами.

Автоматическая выгрузка через лючки в торцевой части мешалки.

На мешалку может быть установлено микропроцессорное управление с возможностью автоматического управления. Можно сохранять до 99 рецептов.

Универсальные вакуумные фаршемешалки используются пищевыми предприятиями преимущественно для смешивания фарша (включая эмульсии) с различными добавками, специями, приправами с последующим его перемешиванием до однородной консистенции. Помимо этого вакуумные фаршемешалки так же могут использоваться для перемешивания овощей, фарша рыбы и других пищевых продуктов.

Фаршемешалки данной серии перемешивают продукцию в условиях вакуума, благодаря этому фарш полностью освобождается от воздуха, осуществляется повторное уничтожение бактерий, продукт приобретает более выраженный цвет, увеличиваются сроки годности. Произведённые из такого фарша колбасы, имеют равномерную структуру на срезе, однородный вкус, насыщенный цвет, отсутствуют вкрапления пузырьков.

Вакуумные фаршемешалки оснащены двумя валами лопастного типа, в зависимости от производственных потребностей, они могут вращаться в обоих направлениях, это значительно сокращает время цикла перемешивания фарша, повышает эффективность перемешивания.

перекрывается, что полностью исключает вероятность попадания фарша в вакуумный насос. В процессе разгрузки бака, ёмкость изолятора автоматически освобождается от продукта.

Технические характеристики:

Модель

Габаритный размер (мм)

Общая мощность (кВт)

Ёмкость (л)

Способность производства (кг)

Вес (кг)

Степень вакуума (МПа)

ХНВ150

(один шнек)

1200x700x1260

3

150

120

120

-0.09

НJB300

1500x1000x1500

5.5

300

240

700

-0.09

НJB650

1600x1300x1600

7.5

650

500

800

-0.09

НJB750

1600x1520x2160

15

750

600

1000

-0.09

НJB1200

1930x1690x1900

12.1

1200

900

900

-0.09

НJB50

740x796x775

2x0.37

50

30

120

-0.09

Цена: Договорная

Тип объявления:

Торг: уместен

Продам, продажа, продаю
AvizInfo.ru

2/3

Ван Ирина

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

+86 453 6256122

157000 Китай Хэйлунцзян г.

