

## Вакуумные высокоскоростные куттеры серии НКЗВ



Москва, Россия

Вакуумный куттер используется для измельчения различного мяса до фарша первого сорта, который используется для приготовления молочной, докторской колбасы, сосисок, сарделек и многих других мясных деликатесов. Куттер измельчает продукцию в условиях вакуума, при высокой скорости вращения ножей, фарш сохраняет естественную окраску, питательные свойства, витамины, уничтожаются бактерии и микроорганизмы, повышается качество конечной продукции, продлеваются сроки её хранения.

Вакуумные куттеры являются современным мясоперерабатывающим оборудованием, куттер может выполнять функции волчка и фаршемешалки, это экономит производственные площади, затраты на обслуживающий персонал, увеличивает автоматизацию производства. Вакуумный куттер так же можно использовать для обычного измельчения мяса, без вакуума.

Достоинства:

- ☒ Вакуумный куттер оборудуется ножами, которые изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали импортного производства и проходят специальную дополнительную закалку, это значительно продлевает их срок эксплуатации.
- ☒ Скорость вращения ножей куттера регулируется бесступенчато и может достигать 4500 об./мин.
- ☒ Подшипники для вакуумных куттеров специально изготавливаются в германии и имеют четыре уплотнительных уровня, что значительно усиливает их устойчивость к износу.
- ☒ Чаша куттера изготавливается из нержавеющей стали и оснащена специальной защитой от протекания продукции. Крышка чаши оснащена специальной амбразурой, при помощи которой можно добавлять мясо и вести визуальное наблюдение за работой куттера.
- ☒ Пульт управления имеет герметичную, защищённую от воздействия влаги и воды конструкцию, что обеспечивает стабильную работу куттера.

Основные технические характеристики:

Характеристика  
Модель

НКЗВ-125  
НКЗВ-200  
НКЗВ-330  
НКЗВ-420

Объём чаши, л

125  
200  
330  
420

Загрузка чаши, л

100  
160  
300  
390

Скорость вращения ножей, об./мин.

300-4200  
400-4000  
360-3600

Скорость вращения чаши, об./мин.

0-9  
0-8  
0-6

Степень вакуумирования, МПа

0 --0, 085

Электропитание, В (Гц)

380 (50)

Потребляемая мощность, кВт

35, 2  
86, 4  
102, 4  
144, 4

Габаритные размеры, мм

2150x1750x1300  
3260x2590x1500  
3810x3000x1750  
3940x3030x1850

Масса, кг

2850  
5000  
5800

---

Цена: **1 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Ван Ирина**

**+86 453 6256122**

**157000 Китай Хэйлунцзян г.  
Муданьцзян ул.Наньши,д. 28**