

Вакуумные роторные шприцы HG4500, HG6000



Москва, Россия

- Данные модели вакуумного шприца предназначена для наполнения фаршем колбасных оболочек различного типа. Исполнительный механизм – лопастной роторный насос, обладает рядом преимуществ и особенно рекомендуется при производстве структурных колбас, так как не меняет структуру и не перетирает фарш;
- Переключик шприцев HG 4500, HG6000 работают с любым видом оболочки, в том числе натуральными и коллагеновыми оболочками в автоматическом режиме. Скорость наполнения до 500 шт/мин. В комплектации со скоростным дозатором, может совершать сверхбыстрое порционное наполнение и переключивание;
- Шприцы серии HG 4500, HG6000 имеют возможность работы в автоматическом режиме со всеми видами клипсаторов;
- Обладают высокой точностью дозирования ± 2 г. при использовании пастообразной продукции (доза от 400 г), и ± 5 г. при структурной продукции (от 400г.) Регулировка дозирования бесступенчатая от 5 до 99999 г;
- Шприцы могут быть укомплектован устройством 2-х быстросменных цевок, что позволяет работать практически в непрерывном режиме;
- Оснащен микропроцессорной системой управления с сенсорным дисплеем. Имеет возможность программирования для работы в автоматическом режиме, а так же отображает параметры управления, статистические данные, информацию о возможных неисправностях или необходимости сервисного обслуживания;
- Корпус шприцев HG 4500, HG6000 изготовлены полностью из пищевой нержавеющей стали SUS 304. Корпус насоса, ротор и лопасти изготовлены из высокопрочной антикоррозионной стали на современных высокоточных обрабатывающих центрах с ЧПУ. Эти узлы проходят особую термообработку и имеют высокую чистоту механической обработки, что обеспечивает износостойкость узлов и высокое качество оборудования в целом;
- Конструкция этой модели шприца обеспечивает быстрый доступ к роторному насосу и его разборку, благодаря чему удобно чистить и проводить мойку.

HG 4500
HG 6000

Геометрический объем бункера, м3
0, 220
0, 220

Производительность (тах), кг/ч
4500
6000

Вакуумметрическое давление, МПа
-0, 1
-0, 1

Мощность без/ с подъемником, кВт
8.5/9.5
8.5/9.5

Масса без/ с подъемником, кг
860/1260
860/1260

Габаритные размеры, мм
1205x1066x1990
1050x1340x1900

Габаритные размеры с подъемником, мм
1980x1300x1990
1950x1300x1990

Цена: **1 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Ван Ирина

+86 453 6256122

**157000 Китай Хэйлунцзян г.
Муданьцзян ул.Наньши,д. 28**