Вакуумный роторный шприц HG 9000

Москва, Россия

•Модель вакуумного шприца HG 9000 предназначена для наполнения фаршем колбасных оболочек различного типа. В роли исполнительного механизма выступает лопастной роторный насос. Данный шприц обладает рядом преимуществ и особенно рекомендуется при производстве структурных колбас, так как не меняет структуру и не перетирает фарш;

•Шприц этой серии имеет возможность работы в автоматическом режиме со всеми видами клипсаторов;

•Перекрутчик шприца работает с любым видом оболочки, в том числе натуральными и коллагеновыми оболочками в автоматическом режиме. Скорость наполнения до 500 шт/мин. В комплектации со скоростным дозатором, может совершать сверхбыстрое порционное наполнение и перекручивание;

•Обладают высокой точностью дозирования ± 2г. при использовании пастообразной продукции (доза от 400 г), и ± 5г. при структурной продукции (от 400г.) Регулировка дозирования бесступенчатая от 5 до 99999 г;

•Шприц HG 9000 комплектуется гидравлическим подъемником-загружателем для стандартных тележек;

•Оснащен микропроцессорной системой управления с сенсорным дисплеем. Имеет возможность программирования для работы в автоматическом режиме, а так же отображает параметры управления, статистические данные, информацию о возможных неисправностях или необходимости сервисного обслуживания;

•Шприц может быть укомплектован устройством 2-х быстросменных цевок, что позволяет работать практически в непрерывном режиме.

•Корпус шприца изготовлен полностью из пищевой высоколегированной нержавеющей стали SUS 304. Корпус насоса, ротор и лопасти изготовлены из высокопрочной антикоррозионной стали на современных высокоточных обрабатывающих центрах с ЧПУ. Эти узлы проходят особую термообработку и имеют высокую чистоту механической обработки, что обеспечивает износостойкость узлов и высокое качество оборудования в целом;

•Благодаря конструкции шприца HG 9000 обеспечивается быстрый доступ к роторномунасосу и его разборка, что обеспечивает простоту и удобство эксплуатации.

Основные технические характеристики:

Модель
HG 9000

Геометрический объем бункера, м3
0, 220

Производительность (max), кг/ч
9000

Вакуумметрическое давление, МПа
-0, 1

Мощность без/ с подъемником, кВт
10/11

Масса без/ с подъемником, кг
1150/1550

Габаритные размеры, мм
1050x1400x1900

Габаритные размеры с подъемником, мм
1950x1400x1900

Цена: **1 $**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Ван Ирина	**+86 453 6256122**	**157000 Китай Хэйлунцзян г. Муданьцзян ул.Наньши,д. 28**