

Шприцы поршневые HG02A, HG03A



Москва, Россия

- Шприцы с пневматическим приводом поршня HG02A, HG03A. У шприцов данной модели наполнение выполняется периодическим возвратно-поступательным движением поршня в рабочем цилиндре. Под действием пневматического привода, при движении поршня вниз происходит забор (всасывание) сырья из бункера, а при движении вверх сырье выталкивается через цевку;
- Шприцы HG02A, HG03A обеспечивают точное дозирование, погрешность не больше $\pm 5\text{г}$, диапазон дозирования в зависимости от модели 50 г - 1000 г;
- Частота дозирования 30-40 раз/мин.;
- Модели HG02A, HG03A могут комплектоваться переключателем, работающим, в том числе на натуральной или коллагеновой оболочке;
- Шприцы могут агрегатироваться с различными клипсаторами;
- Конструкция шприцов может быть дооборудована специальным устройством с двумя цевками, что значительно увеличивает производительность. В тот момент пока одна цевка задействована в производстве, на другую одевается новая оболочка;
- Применяется пневматика производства Германии, обеспечивающая высокую надежность и долгий срок службы оборудования;
- Шприцы изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали SUS 304, легко разбираются для мойки, соответствуют санитарным требованиям пищевых производств.

Основные технические характеристики:

Модель

HG02A

HG03A

Объем бункера, л

AvizInfo.ru

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

1/2

80
80

Напряжение, В
220
220

Расход воздуха, л/мин
500
500

Рабочее давление, МПа
0, 5
0, 5

Максимальная дозировка, г
500
1000

Масса, кг
155
155

Габаритные размеры, мм
700x800x1600
700x800x1600

Цена: **1 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Ван Ирина

+86 453 6256122

**157000 Китай Хэйлунцзян г.
Муданьцзян ул.Наньши,д. 28**