

Универсальные термодымовые камеры серии HXZ



Москва, Россия

Универсальные термодымовые камеры HXZ предназначены для термической обработки и копчения мясо-птице-рыбопродуктов.

Основные режимы: горячее и холодное копчение, сушка, обжарка, запекание, варка на пару.

Камеры оборудованы микропроцессором, который управляет процессом термообработки.

Сенсорный дисплей позволяет программировать параметры автоматического управления под разные виды продуктов с хранением в памяти до 99 программ.

На экране дисплея отображаются различные параметры работы.

Имеется возможность дистанционного управления и распечатки рецептов, кривых температуры и влажности.

Интерфейс работы на русском, английском и китайском языках.

В камере размещены датчики, регулирующие температуру и влажность.

При изменении заданных параметров автоматически включаются аппараты, которые подсушивают или увлажняют воздух, охлаждают или нагревают.

В состав камеры входит эффективный дымогенератор бункерного типа, изготовленный из нержавеющей стали, с системой регулировки скорости горения, электророзжигом, обеспечивающий хорошее дымообразование, очистку дыма, сухой дым и исключающий воспламенение опилок.

Предусмотрена регулировка дозирования и контроль подачи щепы.

Самопроизвольное возгорание щепы исключено, благодаря конструктивным особенностям дымогенератора.

Можно осуществлять работы с «жидким дымом».

Камеры изготавливаются полностью из пищевой нержавеющей стали, теплоизоляционный слой – полиуретан.

Имеется два вида нагрева: электрический либо паровой.

Предлагаются следующие варианты исполнения:

1. Двухканальный – рамы в два ряда.
2. Тоннельный глухой – дверь с одной стороны.
3. Тоннельный сквозной – двери с противоположных сторон камеры.

Основные технические характеристики:

Модель

DQXZ1/1

DBXZ 1/1

QXZ1/2

QXZ2/2

DQXZ 1/2

DQXZ2/2

DQXZ1/2 DQXZ2/2

DQXZ2/4 DQXZ2/4

Загрузка, кг

250

500

500

1000

1000

Мощн, кВт

49

16, 5

85

27, 5

145

Парвысоког,

Давл, МПа

0, 3–0, 8

0, 3–0, 8

Парнизкого

Давл, МПа

0, 05–0, 1

0, 05–0, 1

Температура

150

120

150

120

150

Расход воздуха, л/ч

140

280

Масса, кг

1900

2800

3100

4200

4400

Габаритные размеры , мм

1350x1510x3000

2320x2000x3000 2400x2000x3000

2320x2000x3000

2400x2000x3000

4600x2000x3000

2320x3460x3000

4600x2000x3000

2320x3460x3000

Цена: 1 \$**Тип объявления:**
Продам, продажа, продаю**Торг: --****Ван Ирина****+86 453 6256122****157000 Китай Хэйлунцзян г.
Муданьцзян ул.Наньши,д. 28**