

## Шпигорезка HD5120



AvizInfo.ru

Москва, Россия

- Шпигорезки используются в мясоперерабатывающей промышленности в основном для нарезки шпика, хотя могут использоваться для нарезки кубиками или соломкой мяса, овощей, сыра, рыбы, фруктов, мяса птицы, вареных яиц и других не замороженных, бескостных продуктов, с высоким качеством;
- Сырье укладывается в загрузочную камеру вручную. После загрузки камера закрывается, одновременно отделяя излишки продукта. При включении рабочий поршень начинает проталкивать сырье в рабочую зону, где происходит нарезка;
- Процесс нарезания происходит за счет пластинчатых ножей, закрепленных на специальных рамках. Две рамки с ножами устанавливаются крестообразно относительно друг друга и, совершая возвратно-поступательные движения в перпендикулярных направлениях, производят нарезку, проходящего через них продукта;
- Нарезка на кубики или ломтики производится вращающимся за рамками отрезным серповидным ножом. Имеется возможность регулировки скорости отрезного ножа, и изменения расстояния между пластинчатыми ножами кратно 4 мм, что позволяет получить различные размеры ломтиков со сторонами от 4 до 32 мм. Сначала происходит процесс нарезания соломкой за счет пластинчатых ножей, закрепленных на специальных рамках;
- Устройство подпрессовки бережно и равномерно сжимает продукт, что обеспечивает точность порционирования и высокое качество нарезки;
- Конструкция шпигорезки позволяет перерабатывать мясо без предварительной заморозки. Нормальная работа машины обеспечивается при температуре продукта от 0 до 30°C, наиболее оптимальная 5-10°C;
- Данная машина имеет высокую производительность и большое разнообразие нарезки;
- Возможна установка на оборудование управления при помощи PLC дисплея;
- На машине установлен транспортер, который производит загрузку измельченного продукта в стандартную тележку.

Основные технические характеристики:

Модель  
HD5120

Производительность при размере кубика 30x30 мм, кг/час  
800

AvizInfo.ru

1/2

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru  
Габариты приемного бункера, мм

550x120x120

Пределы регулировки длины нарезки, мм  
3 - 32

Минимальная температура сырья, °C  
- 4

Мощность, кВт  
3

Масса, кг  
780

Габаритные размеры, мм  
1772x2036x835

---

Цена: **1 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Ван Ирина**

**+86 453 6256122**

**157000 Китай Хэйлунцзян г.  
Муданьцзян ул.Наньши,д. 28**