

Линия по производству двухкомпонентной пробки для укупоривания ПЭТ бутылок 0.33-



AvizInfo.ru

Москва, Россия

Комплект оборудования предназначен для производства методом литья под давлением корпуса двухкомпонентной пробки и экструзии второго компонента пробки для укупоривания ПЭТ бутылок (горловина BPF) с газированной и негазированной водой (6 бар) (по лизинговой программе).

Основные преимущества оборудования для производства изделий методом литья под давлением компании «SCORPOGROUP»:

Весь модельный ряд литьевого оборудования «SCORPOGROUP» имеет универсальный шнек, что позволяет работать на различных видах сырья (ПЭТ, ПВД, ПНД и пр.) в том числе и на вторичном сырье и на одной машине производить как преформы так и пробки и ручки для ПЭТ тары.

Особенности системы микрокомпьютерного контроллера.

Система микрокомпьютерного контроллера содержит в памяти до 90 параметров литья под давлением. Это значительно снижает время подготовки литью и облегчает контроль и регулирование процесса производства литьевых изделий.

В состав параметров литья под давлением находящихся в памяти контроллера входят:

давление и скорость размыкания пресс-формы – 16 параметров;
скорость смыкания, выталкивания, а также ход толкателя – 20 параметров;
набор дозы и время цикла – 14 параметров;
температурный режим по цилиндру пластикации – 6 параметров;
дополнительные параметры по съему изделия – 10 параметров.

Особенности узла впрыска.

Защита от холодного запуска, которая предотвращает термопластавтомат от аварии.

Четырехступенчатое изменение скорости и давления впрыска позволяет формировать изделия достаточно сложной конфигурации.

Трехступенчатое изменение давления дожатия позволяет получать изделия с различной толщиной и сложной конфигурацией.

Пропорционально-интегральная регулировка температуры (ПИД) позволяет достигать высокой точности температуры по зонам цилиндра до $\pm 0,1\text{C}^\circ$, необходимой для переработки термочувствительных полимеров с узким интервалом температуры переработки, а также вторичного полимерного сырья.

Декомпрессия шнека при открытом сопле позволяет

Цена: **100 000 €**

Тип объявления:

Торг: уместен

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.ru

1/2

