

## Универсальная овощерезка RG-400



Москва, Россия

- Высокопрочная овощерезка для коммерческого производства и многолетнего использования.
- 60 видов нарезки и измельчения:
  - слайсы, шинковка - от 0,5 до 20 мм
  - соломкой - от 2 до 10 мм
  - кубиками - от 6,25 до 25 мм
  - теркой - от 1,5 до 10 мм
  - картофеля фри - 10 мм.
- Шинковка капусты, переработка фруктов, овощей, сухого хлеба, сыра, орехов, грибов и т.д.
- Эффективная овощерезка, которая справится с большими объемами и приготовит до 2,4 тонны в час.
- Многофункциональна и проста в использовании
- Возможность регулировки скорости в зависимости от типа перерабатываемых продуктов и их объема – (200 об/мин или 400 об/мин)
- Возможность быстро изменить вид нарезки и заменить устройство подачи
- Простота очистки
- Только самые качественные материалы
- Тройная защита от открытого ножа
- Полный комплект режущих инструментов
- Высочайшая эксплуатационная надежность
- Всегда самая качественная нарезка
- Устройство пневматической подачи
- Устройство ручной подачи
- Бункер непрерывной подачи
- Устройство с 4-мя трубами подачи

### Машина

- Двигатель: 1, 5/0, 9 кВт, две скорости. 220-440 В, трехфазный, 50-60 Гц.
- Не нуждающийся в обслуживании зубчатый редуктор.
- Защитная система: Три предохранительных выключателя.
- Класс защиты машины: IP45.
- Класс защиты кнопок: IP65.
- Разъем силового питания: Заземленный, трехфазный, 16 А.
- Предохранитель: 10 А, инерционный.
- Уровень шума LpA (EN31201): 70 дБА.
- Магнитное поле: Менее 0,4 мкТ.

### Материал

- Корпус машины: Анодированный и полированный алюминиевый сплав.
- Диски режущих инструментов: Алюминиевый сплав.
- Лезвия режущих инструментов: Нержавеющая высокопрочная шведская сталь.

- Машина: 54 кг • Цилиндр подачи: 6 кг
- Устройство ручной подачи: 5 кг
- Устройство с 4-мя трубами подачи: 5 кг
- Устройство пневматической подачи: 11 кг
- Бункер непрерывной подачи: 12 кг
- Режущие инструменты: 1 кг

**Механизмы подачи**

- Цилиндр подачи: Объем 9 л. Высота 250 мм. Диаметр 200 мм.
- Устройство ручной подачи с дугообразной рукояткой "HÄLLDE ErgoLoop" и системой "HÄLLDE PowerLink".
- Устройство пневматической подачи: три скорости, регулируемое давление. Рекомендуемое давление 15л/мин, 6 бар.
- Устройство с 4-мя трубами подачи: Диаметры - 73 мм (2 шт.), 60 мм и 30 мм.
- Бункер непрерывной подачи: Объем приблизительно 23 л. Высота 350 мм. Диаметр 420 мм

---

Цена: **9 100 €**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Михаил Сергеевич**

**8 917 593-75-44**