Универсальная овощерезка RG-400

Москва, Россия

• Высокопрочная овощерезка для коммерческого производства и многолетнего использования.
• 60 видов нарезки и измельчения:
- слайсы, шинковка - от 0, 5 до 20 мм
- соломкой - от 2 до 10 мм
- кубиками - от 6, 25 до 25 мм
- теркой - от 1, 5 до 10 мм
- картофеля фри - 10 мм.
• Шинковка капусты, переработка фруктов, овощей, сухого хлеба, сыра, орехов, грибов и т.д.
• Эффективная овощерезка , которая справится с большими объемами и приготовит до 2, 4 тонны в час.
• Многофункциональна и проста в использовании
• Возможность регулировки скорости в зависимости от типа перерабатываемых продуктов и их объема – (200 об/мин или 400 об/мин)
• Возможность быстро изменить вид нарезки и заменить устройство подачи
• Простота очистки
• Только самые качественные материалы
• Тройная защита от открытого ножа
• Полный комплект режущих инструментов
• Высочайшая эксплуатационная надежность
• Всегда самая качественная нарезка
• Устройство пневматической подачи
• Устройство ручной подачи
• Бункер непрерывной подачи
• Устройство с 4-мя трубами подачи
Машина
• Двигатель: 1, 5/0, 9 КВт, Две скорости. 220-440 В, трехфазный, 50-60 Гц.
• Не нуждающийся в обслуживании зубчатый редуктор.
• Защитная система: Три предохранительных выключателя.
• Класс защиты машины: IP45.
• Класс защиты кнопок: IP65.
• Разъем силового питания: Заземленный, трехфазный, 16 А.
• Предохранитель: 10 А, инерционный.
• Уровень шума LpA (EN31201): 70 дБА.
• Магнитное поле: Менее 0, 4 мкТ.
Материал
• Корпус машины: Анодированный и полированный алюминиевый сплав.
• Диски режущих инструментов: Алюминиевый сплав.
• Лезвия режущих инструментов: Нержавеющая высокопрочная шведская сталь.
Масса нетто

• Машина: 54 кг • Цилиндр подачи: 6 кг
• Устройство ручной подачи: 5 кг
• Устройство с 4-мя трубами подачи: 5 кг
• Устройство пневматической подачи: 11 кг
• Бункер непрерывной подачи: 12 кг
• Режущие инструменты: 1 кг
Механизмы подачи
• Цилиндр подачи: Объем 9 л. Высота 250 мм. Диаметр 200 мм.
• Устройство ручной подачи с дугообразной рукояткой “HÄLLDE ErgoLoop” и системой “HÄLLDE PowerLink”.
• Устройство пневматической подачи: три скорости, регулируемое давление. Рекомендуемое давление 15l/мин, 6 бар.
• Устройство с 4-мя трубами подачи: Диаметры - 73 мм (2 шт.), 60 мм и 30 мм.
• Бункер непрерывной подачи: Объем приблизительно 23 л. Высота 350 мм. Диаметр 420 мм

Цена: **9 100 €**

Тип объявления: Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Михаил Сергеевич **8 917 593-75-44**