

## Гофролента, гофролента паллетная, гофрообмотка, паллетная обечайка, раннер

**FORPOS**


1 Печать на гофрированной стороне 2 Печать на плоской стороне 3 Печать с ламинацией

Виды гофроленты



1 Печать на гофрированной стороне

2 Печать на плоской стороне

3 Печать с ламинацией

**Параметры для гофроленты с печатью на гофрированном слое**  
 «а» - высота гофроленты от 120 мм до 1000 мм  
 «б» - шаг печати с учетом гофрирования 455 мм  
 «с» - шов между шагами печати 7 мм  
 (при офсетной роликовой печати, шов закрашивается)  
 «д» - шов между шагами печати 1 мм  
 (при флексопечати, шов не закрашивается)

**Параметры для гофроленты с печатью на плоском слое**  
 «а» - высота гофроленты от 120 мм до 1000 мм  
 «б» - шаг печати без гофрирования 600 мм  
 «с» - шов между шагами печати 9,6 мм  
 (при офсетной роликовой печати, шов закрашивается)  
 «д» - шов между шагами печати 2 мм  
 (при флексопечати, шов не закрашивается)

**Параметры для ламинированной гофроленты**  
 «а» - максимальная высота гофроленты от 120 до 180 мм

Размеры и шаг изображения на гофрированную сторону



G 033

Москва, Россия

Производим паллетную гофроленту в широком ассортименте: профиль «Е», профиль «F», ширина гофроленты от 200 до 1000 мм. Ламинированная гофролента, гофролента из офсетной бумаги, гофролента с полноцветной печатью.  
 ООО «ФОРПОС-Т» 8(925)517-64-64

 Цена: **100 руб.**

 Тип объявления:  
 Услуги, предлагаю

Торг: уместен