

## Трехосный полуприцеп цементовоз OZTREYLER

Москва, Россия

Официальный дистрибьютор полуприцепов OZTREYLER (Турция-Италия),  
2014 года выпуска,

Объем цистерны 34 м<sup>3</sup>

Рабочее давление цистерны 2 Bar

Снаряжённая масса (приблизительно) 7.000 kg

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУПРИЦЕПА-ЦЕМЕНТОВОЗА:**

Рабочее давление внутри цистерны 2 бар.

Тестовое давление внутри цистерны 3 Bar

Скорость разгрузки 30 – 40 мин

Высота ССУ - 1 200 мм.

**КОНСТРУКЦИЯ ЦИСТЕРНЫ ПОЛУПРИЦЕПА- ЦЕМЕНТОВОЗА:**

Материал цистерны сталь ST 52(конструкционная сталь, для сосудов работающих под давлением), толщина стенки 4 мм;

Верхняя площадка с пневматическим подъёмом поручня;

Люки для загрузки из стали марки ST 52, толщиной 12 мм;

2 загрузочных люка;

2 обратных клапана, для разгрузки цемента;

Манометр;

2 экстренных защитных клапана (при достижении 2, 5 bar);

**КОМПРЕССОР ПОЛУПРИЦЕПА- ЦЕМЕНТОВОЗА:**

Электрический, марки Bekomsan

**ШАССИ ПОЛУПРИЦЕПА- ЦЕМЕНТОВОЗА:**

Подходит для использования с седельным тягачом с высотой ССУ 1250 мм.

Высокопрочная сталь;

Изготовлено методом автоматической сварки в среде инертного газа;

Шасси для тяжелых условий эксплуатации;

Система стабилизации осей.

**ОСИ ПОЛУПРИЦЕПА- ЦЕМЕНТОВОЗА:**

Оси полуприцепа марки BPW;

Количество осей 3;

Максимальная нагрузка на ось полуприцепа составляет 9 тонн.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛУПРИЦЕПА- ЦЕМЕНТОВОЗА:**

4-х дюймовый, 5-ти метровый разгрузочный рукав;

Рабочая платформа;

Инструментальный ящик;

Лестница для подъёма на верхнюю площадку.

---

Цена: **2 095 000 \$**

Тип объявления:

Торг: уместен

~~Продам~~ Продам, продажа, продаю

1/2

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru

