полиуретановый герметик Renz 10

Москва, Россия

Отрасль применения:
Герметик Renz 10 идти на заклевание ветровых стёкол и боковых остеклений.

Особенность изделия:
- После затвердевания твёрдость герметики умеренная. Гибкий и долговечный, легко ремонтировать и размонтировать.
- Для стекла и металла у герметика прекрасная адгезия.
- Однокомпонентный состав, отверждение в мокром состоянии, тиксотропия очень хорошая, удобно работать.
- Нет коррозия и нет загрязнения для основных материалов, не загрязняют окружающие среды.
- Прекрасная герметичность, выдавная способность и стойкость к старению.

Технический параметр :
Испытаний объект Характеристика
Вид Чёрная , гомогенная паста
Плотность (g/cm³) 1.35±0.05
Свойство прогиба (mm) 0
Время показного пересыхания (min) 10~30
Скорость отверждения (mm/d) 3~5
Выход летучих веществ (%) ≤3
Твёрдость Шора 55±5
Крепость на растяжение (MPa) ≥4.5
Норма разрывного удлинения (%) ≥400
Прочность на срез (MPa) ≥2.5
Выдавная способность (ml/min) ≥80
Температура работы (℃) +5~+35
Срок годности (месяц) 9

Цена: Договорная	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: --

Ло Вера **86-769-82068862**