

полиуретановый герметик Renz 10



Москва, Россия

Отрасль применения:

Герметик Renz 10 идти на заклевание ветровых стёкол и боковых остеклений.

Особенность изделия:

- ☒ После затвердевания твёрдость герметики умеренная. Гибкий и долговечный, легко ремонтировать и размонтировать.
- ☒ Для стекла и металла у герметика прекрасная адгезия.
- ☒ Однокомпонентный состав, отверждение в мокром состоянии, тиксотропия очень хорошая, удобно работать.
- ☒ Нет коррозия и нет загрязнения для основных материалов, не загрязняют окружающие среды.
- ☒ Прекрасная герметичность, выдавная способность и стойкость к старению.

Технический параметр :

Испытаний объект Характеристика

Вид Чёрная , гомогенная паста

Плотность (g/cm³) 1.35±0.05

Свойство прогиба (mm) 0

Время показного пересыхания (min) 10~30

Скорость отверждения (mm/d) 3~5

Выход летучих веществ (%) ≤3

Твёрдость Шора 55±5

Крепость на растяжение (МПа) ≥4.5

Норма разрывного удлинения (%) ≥400

Прочность на срез (МПа) ≥2.5

Выдавная способность (ml/min) ≥80

Температура работы (°C) +5~+35

Срок годности (месяц) 9

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Ло Вера

86-769-82068862