

Осветительная мачта Atlas Copco HiLight V4



Москва, Россия

Осветительная мачта HiLight V4 используется по всему миру на промышленных предприятиях, стройплощадках, или при проведении массовых мероприятий. Легкая и компактная мачта, которую можно перевозить в вертикальном положении, в сочетании с полиэтиленовым легким кожухом обеспечивают удобство и быстроту транспортировки, что весьма важно для данной категории оборудования. Подъем мачты осуществляется вручную.

Особенности:

- Бак на 105 литров, обеспечивающий до 60 часов работы;
- Высота подъема мачты 7,5 метра;
- Дополнительные опоры устойчивости;
- Вращение мачты на 360°;
- Независимое вращение каждой лампы на 180° в двух степенях свободы;
- Шасси для транспортировки.

Технические характеристики:

Лампы:

Тип – металлогалогенные
Мощность - 1000 Вт
Кол-во ламп - 4 шт
Сила света - 110.000 лм
Подъем мачты – ручной
Максимальная высота - 7,5 м
Угол вращения мачты: 360 градусов
Площадь освещения - 4000 м²

Двигатель:

Модель - Kubota Diesel Z482
Охлаждение – жидкостное
Число цилиндров - 2 шт
Напряжение бортовой сети генератора - 12 В
Обороты двигателя - 3000-3600 об./мин
Аккумулятор - 45 Ач
Емкость топливного бака - 105 л
Расход топлива при освещении - 1,85 л/час
Топливная автономность при освещении - 57 часов
Уровень шумового давления по ISO 2151 на 7 метрах - 71 дБ(А)

Генератор переменного тока:

Модель - Sincro EK 2 MCT
Мощность - 7,5 кВА
Класс изоляции обмоток - H / 23

Габаритные размеры и вес:

Длина - 2900 мм

Ширина - 2310 мм

Высота - 7540 мм

Вес - 694 кг

Условия эксплуатации:

Мин. температура гарантированного запуска: - 10 °С / -25 °С

Макс. температура эксплуатации: + 50 °С

Макс. высота эксплуатации над уровнем моря: 4000 м

Цена: Договорная

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Савицкая Галина

+74951421438

**143000, МО, г. Одинцово,
Можайское шоссе, д. 2, К 1,
литер В, 2-й этаж, офис 13**