

Буровой пневмударник низкого давления CIR 110



Москва, Россия

Пневмударник низкого давления CIR-110 для бурения скважин \varnothing 110-160 мм.

Особенности:

- Широкий диапазон рабочего давления
- Высокая производительность при низком и среднем давлении
- Большой ресурс пневмударника (до 5000 погонных метров бурения)
- Обратный клапан для предотвращения попадания шлама в пневмударник
- Надёжное шлицевое соединение коронки с фиксацией пальцем

Рабочие характеристики:

Рабочее давление 6 – 12 бар

Расход воздуха 8 – 12 м³/мин

Рекомендованная скорость вращения 40 – 60 об/мин

Техническое описание:

Диаметр бурения 110 -160 мм

Соединительная резьба верхнего переходника 3-66 муфта

Хвостовик коронки CIR-110

Наружный диаметр корпуса 98 мм

Длина пневмударника без коронки 871 мм

Вес пневмударника без коронки 33 кг

Пневмударник CIR-110В для бурения скважин диаметром 110-160 (175) мм, при давлении воздуха 6-12 бар. Применяется для ведения буровых работ открытым и подземным способом в породах средней и высокой крепости, в том числе абразивных разрушенных и трещиноватых.

Соединение пневмударника с коронкой – шлицевое с фиксацией пальцем. Такое соединение позволяет легко производить смену коронки без откручивания шлицевой гайки. Пневмударник CIR-110В имеет встроенный обратный клапан для предотвращения попадания воды из скважины внутрь пневмударника.

Отличительной чертой является большой ресурс пневмударника (до 5000 погонных метров бурения) достигаемый благодаря удачной конструкции и качеству обработки и применяемых материалов.

Пневмударник CIR110 применяется для широкого спектра буровых работ, таких как бурение скважин на воду, взрывных скважин, укрепление фундаментов, тоннелей, и бурение скважин для различных строительных нужд.

Производство: Китай.

Цена: **19 800 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Антон Антон

7-995-888-41-25

**ул. Заводская, д. 1, пом. 1,2,
помещение 1, комната 6**