

лодочный мотор HANGKAI 5 л.с.



Москва, Россия

Характеристики HANGKAI 5 Л.С.:

Габариты:

Общая длина: 700 мм (27.6")
Общая ширина: 310 мм (12.2")
Общая высота S: 1007 мм (39.6")
Высота транца S: 436 мм (17.1")

Длина ноги: 450мм
Вес (AL)S: 20.0 кг (43.8 lb) 30

Вес брутто 25, 5кг

Мощность HANGKAI 5 Л.С.:

Обороты максимальной мощности: M5.0HP-4500- 5500 об/мин
Максимальная мощность: M5.0HP - 3.6кВт/5.0лс при 5500 об/мин
Обороты холостого хода (на нейтрали (N)) - 1000-100 об/мин
Двигатель: Тип: 2-тактный одноцилиндровый бензиновый

Рабочий объем: - 102 куб.см

Диаметр цилиндра/ход поршня - 55.0мм/43.0мм (2.17"/1.69")

Система зажигания: CDI

Свеча зажигания(NGK) - BV6HS, зазор между электродами – 0.9мм (0.035")

Выхлопная система: прямой выпуск

Система охлаждения: комбинированная воздушно-водяная

Система старта: ручной вытяжной стартер

Пусковой обогатитель: воздушная заслонка в карбюраторе

Режимы работы трансмиссии:

положение рычага: вперед (F) - нейтраль (N) – назад (R).

Передаточное число редуктора: 2.08

Система наклона и подъема: ручной подъем

Топливо и масло:

Рекомендуемое топливо: неэтилированный бензин 92

Объем встроенного топливного бака: 2.5л.

Объем дополнительного топливного бака: 12л. (документируется отдельно)

Рекомендуемое моторное масло: 2-тактное минеральное масло для лодочных моторов отечественных производителей.

Топливная смесь: бензин - 1:20-50

Рекомендуемое масло для редуктора: гипоидное трансмиссионное масло SAE80W90

Объем масла в редукторе: 195 мл (6.6 fl.oz.)
Моменты затяжки: Свеча зажигания: 25.0Нм (2.55 кг/м),

Сливная пробка: 18.0Нм (1.84 кг/м)

Система управления Румпель

Простота установки;
Неприхотливость в обслуживании;
Экономичный расход топлива.

Моторы для надувных лодок мощностью 5 л.с. от компании HANGKAI - это доступная цена и высокое качество.
Не требуется регистрации и прав.

Гарантия 6 месяцев.

Цена: **29 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Лелюйко Сергей

+7 (499) 742 52 88