

## Полуавтоматический горизонтальный упаковщик Neleo 50 (Испания)



Москва, Россия

Горизонтальный упаковочный станок модель Plasticband - Neleo 50 предназначен для упаковки любой продукции в стрейч пленку.

Стандартная комплектация:

Роликовый транспортер на входе и на выходе станка

Регулятор растяжения стретч-пленки в зависимости от характеристик продукта, подлежащего упаковке

Двойная система бобин с упаковочной пленкой: простая упаковка осуществляется при помощи одной бобины, для двойной упаковки используются 2 бобины

Система блокировки станка при замене упаковочной пленки

Педаль, при нажатии которой присходит процесс упаковки

Регулятор скорости вращения обмоточного кольца

Станок не требует подключения компрессора

Технические характеристики:

Габариты

Длина, мм 795

Ширина, мм 1 000

Высота, мм 1 560

Вес, кг 150

Параметры электропитания

Напряжение питания , В 220

Мощность эл. двигателя , кВт 0, 36

Напряжение питания схем управления , В 24

Потребляемая мощность , кВт 0, 26

Параметры упаковщика

Диаметр кольца, мм 500

Максимальное квадратное сечение, мм 346x346

Максимальный диаметр упаковки, мм 360

Максимальная диагональ, мм 489

Скорость вращения кольца , об/мин регулируемая до 170

Размер ролика пленки или бумаги

Ширина, мм 100

Толщина пленки , мкм 17; 20; 23; 30

Максимальный диаметр рулона, мм 200

Внутренний диаметр шпули, мм 38

**Малов Алексей**

**8(495) 221-40-92,доб**

**ул. Шоссе Энтузиастов, 56/28**