

токарный станок с чпу 516

Москва, Россия

Параметры Ед. iNT516 iNT521 iNT1025
Головка шпинделя A2-5 FL 140 h5 FL 220 h5
Макс. скорость вращения шпинделя Об/мин 6000 5000 3250
Макс. момент Нм 78 112 420
Мощность шпинделя/FANUC кВт 7, 5/11 11/15 22/33
Диаметр патрона мм 165 210 250
Диаметр отверстия шпинделя мм ф56 ф74 ф102
Диаметр переднего подшипника мм ф80 ф100 ф140
Смазка подшипника шпинделя консистентная смазка консистентная смазка консистентная смазка
Смазка направляющей смазочное масло смазочное масло смазочное масло
Диапазон скорости об/мин 1-6000 1-5000 1-3250
Рабочая зона
Расстояние между центрами мм 594 594 1136
Высота центра мм 172 172 360
Диаметр обработки над станиной мм 500 500 680
Диаметр обработки над седлом мм 360 360 465
Макс. диаметр обработки мм 390/296 390/296 465
Макс. диаметр прутка(часть) мм 42 51/65 76/90
Перемещение по оси Z мм 525 525 1036

Цена: **1 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Жэн Света

+8613332296041

**2, ул. Юн Тун, Экономическая
зона, г. Нань Тун, пров. Цзян
Су, Китай.**